



Yoke Kasteblokker

Yoke kasteblokker blir produsert i strekkfast ståål av aller høyeste kvalitet. Kasteblokker blir levert med bronseforing og smårenn for enkel bruk og lengre levetid. Utformet med en sikkerhetsfaktor 4-1. Tilgjengelig i størrelser fra 2 tonn opp til 20 tonn.

DIMENSJONALE SPESIFIKASJONER



Delkode	Maks last (t)	Skivediam, tommer	Skivediam, mm	Stålløstau størrelse (mm)	A mm	B mm	K mm	R mm	E mm	F mm	G mm	L mm	Masse (kg)
8-501-02	2.0	3	76	8-10	35	30	150	217	64	11	75	228	3.8
8-501-04	4.0	4½	114	10-13	64	50	243	337	79	19	107	356	6.2
8-501-08	8.0	6	152	16-19	87	76	320	452	104	32	152	484	13.2
8-501-0808	8.0	8	203	16-19	87	76	333	526	104	32	220	558	18.2
8-501-12	12.0	6	152	19-22	78	80	359	496	134	44	167	540	24.8
8-501-15	15.0	8	203	19-22	78	80	355	545	134	44	220	589	29.6
8-501-1510	15.0	10	254	19-22	78	80	423	670	134	44	280	714	42.7
8-501-1512	15.0	12	305	19-22	78	80	428	726	134	44	330	770	52.8
8-501-20	20.0	8	203	25-29	109	93	433	616	150	55	216	671	41.6
8-501-2010	20.0	10	254	25-29	109	93	481	723	150	55	280	778	52.4
8-501-2012	20.0	12	305	25-29	109	93	485	778	150	55	330	833	62.8

SPESIFIKASJONER

Delkode	Maks last (t)	Skivediam (tommer)	Skivediam (mm)	Stålløstau størrelse (mm)	Masse (kg)
8-501-02	2	3	76	8-10	3.8
8-501-04	4	4.1/2	114	10-13	6.2
8-501-08	8	6	152	16-19	13.2
8-501-0808	8	8	203	16-19	18.2
8-541-12	12	6	152	19-22	24.8
8-541-15	15	8	203	19-22	29.6
8-541-1510	15	10	254	19-22	42.7
8-501-1512	15	12	305	19-22	52.8
8-551-20	20	8	203	25-29	41.6
8-551-2010	20	10	254	25-29	52.4
8-551-2012-29	20	12	305	25-29	62.8

